

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ И БРУСЧАТКИ

Резиновая плитка и брусчатка производится различных форм толщиной.

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по укладке резиновой плитки в зависимости от толщины и поверхности, на которой вы планируете произвести укладку.

Хранение. Плитка должна храниться в сухом и чистом месте.

Обслуживание. Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки.

Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос.

При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев.

В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА 500x500 мм. Толщина 30, 40 мм

Рекомендуемые основания:



Резиновая плитка толщиной от 30 мм укладывается на подготовленное сыпучее основание: утрамбованный песок, отсев; любое твердое основание: бетон, асфальт и т.д. На частных площадках допускается укладка резиновой плитки на уплотненный грунт. Плитка толщиной 30мм не имеет отверстий.

Рекомендации к песчаному основанию:



- При укладке на песчаной или грунтовой поверхности плитки толщиной 40мм стыкуются между собой соединительными пластиковыми втулками (втулки поставляются вместе с плиткой). Втулки препятствуют смещению плитки относительно друг друга при укладке и эксплуатации и позволяют производить укладку без специальной подготовки.
- Резиновая плитка имеет рельефное основание, благодаря которому она надежно закрепляется на песчаном основании.
- При укладке плитки на песчаное, грунтовое и т.п. нетвердое основание необходимо устанавливать бордюр по периметру площадки или дорожек. Рекомендуется применять резиновый бордюр.
- При укладке на насыпное основание происходит естественный дренаж. Вода, проходя сквозь плитку и стыки, попадает в грунт.
- Плитка толщиной 40мм имеет по четыре отверстия с двух сторон. Плитка может быть уложена ровными рядами или со смещением.